



MIDLAND ATF SENSOMATIC 31127

Midland ATF Sensomatic är en spetsutvecklad, helsyntetisk och lågviskös ATF-olja (Automatic Transmission Fluid) med utmärkt termisk stabilitet, antiskum- och lågtemperatur-egenskaper jämfört konventionella ATF-oljor. Speciellt utvecklad för 6- eller flerstegade automatlådor.

Se även ATF Omnimatic för kompletterande OEM-specifikationer med 4/5-stegade automatlådor. Ej för användning i CVT/ DCT.

- Multifunktion som reducerar sortimentet • Lågre viskositet för bättre bränsleekonomi
- Utmärkt friktionskontroll för mjuk växelöverföring vid olika temperatur- och tryckförhållanden

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1/1-fat (207 liter), ¼-fat, (59 liter),
1 liter, 12 st/ kartong

Specifikationer

Fiat 9.55550-AV2, -AV3, -AV5, -AV6

GM DEXRON® HP, ULV, VI.

Mercon LV, ULV M2C938-A (Ford), Mercon SP,

Mercon ULV (M2C949-A)

Hyundai/ Kia/ Mitsubishi SP-IV, IV M, IV RR. AW-1,

Honda ATF DW-1, Type 3.0, 3.1, ATF Z-1. JASO 1A

Mazda ATF-FZ, Honda ATF DW-1, ATF-Z1

Mercedes 236.12, 236.14, 236.15, 236.17, 236.41

Nissan Matic J, Nissan Matic S

Toyota WS (JWS 3324/ NWS 9638)

VW G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162

Rekommendationer

Där ZF Lifeguard 6, 8 & 9, Mitsubishi Dia-Queen ATF J3,

Shell ATF M-1375.4 specificeras rek.

ATF Sensomatic, bland andra BMW, Jaguar, Land Rover,
Porsche & Rolls-Royce.

Viskositet cp @ -40°C <10'000

Viskositet cp @ 40°C 26

Viskositet cst @ 100°C 5.7

Viskositetsindex 170

Lägsta flyttemperatur, °C -46

Flampunkt, °C 180

Densitet kg/lt 0.845

