



MIDLAND JCV CVT FLUID

31129

Midland JCV CVT Fluid är en spetsutvecklad, helsyntetisk och lågviskös olja för CVT (Continuous Variable Transmission) med utmärkt termisk stabilitet, antiskum- och lågtemperatur-egenskaper. Speciellt utvecklad för OEM-specifikationerna nedan, bland andra GM, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mercedes, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota och VW/ Audi.

- Multifunktion som reducerar sortimentet • Lägre viskositet för bättre bränsleekonomi
- Utmärkt friktionskontroll för olika temperatur- och tryckförhållanden

PRODUKTFAKTA

Förpackningar 1 liter, 12 st/ kartong
1/1 fat, 205l
1/4-fat 59l

Specifikationer

DEX-CVT (GM)

Ford M2C928-A, M2C933-A

Honda HMMF, HCF-2

Hyundai/ Kia/ Mitsubishi SP-III, SP-CVT 1

Mopar CVTF +4

Mercedes Benz 236.20

Nissan NS-1/NS-2/NS-3

Toyota TC/ FE

VW/ Audi G 052 180, G 052 516

Rekommenderade applikationer

Daihatsu Ammix CVTF-DC/DFE,

ESSO EZL 799, Kia/ Hyundai Genuine CVTF,

Mazda CVTF 3320, Mitsubishi CVTF-J1/ J4,

Subaru ECVT/ iCVT/ iCVT FG/ Lineartronic II,

High Torque.

Suzuki CVT Green 1/Green 2

Viskositet cp @ 40°C	35
Viskositet cst @ 100°C	8
Viskositetsindex	212
Lägsta flyttemperatur, °C	-42
Flampunkt, °C	190
Densitet kg/lt	0.854

